

BAS

AKÜMÜLATÖR

Deka

Marine Master



Deniz tutkunları, su üzerindeki zamanlarını şansa bırakmamalı. **Bir isim - Deniz Ustası®**-Gücü ellerinize vererek, her tekne sahibinin ihtiyaçlarını karşılayan seçeneklerle dolu bir deniz sunuyor.

Marine Master serisindeki tüm aküler marş gücüyle donatılmıştır. Ev gücünü, aksesuar yüklerini veya trolleme kullanımını en iyi şekilde karşılamak için çeşitli derin çevrim hizmeti seviyeleri mevcuttur.

Premium AGM veya Jel teknolojisine yükseltme, sezonlar boyu güvenilirliği en üst düzeye çıkaran dökülmeye ve titreşime dayanıklı tasarımıyla üstün bakım gerektirmeyen bir deneyim sunar.

The **Water**
is Waiting.

The **Power**
is Yours. T.M.

GRUP HAYIR.	PARÇA HAYIR.	ÇKA	BAŞVURU. Çok kanallı	20 SAAT KAP	DAKİKALAR @ 25A	AĞIRLIK (1 pound = 0,45 kg)	UZUNLUK		GENİŞLİK		YÜKSEKLİK		Çekirdek Değer	GARANTİ Ücretsiz MO.	DİPNOTLAR
							inçinde	mm	inçinde	mm	inçinde	mm			
12-VOLT ÇALIŞTIRMA															
24	24M7	800	1000	—	130	44	10-3/4	273	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	17,22,U
	24M5	550	675	—	90	37	10-3/4	273	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	17,22,U
27	27M6	840	1050	—	182	53	12-1/2	318	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	17, Sen
12-VOLT DERİN DÖNGÜ SERVİSİ															
34/24	9A34M	750	860	55	120	42,5	10-3/4	273	6-7/8	175	8-3/8	212	1.0	12	2,13,17,18,38,39,44,U
24	DP24	575	705	65	130	44	10-3/4	273	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	12,17,44,U
27	DP27	675	830	80	175	51	12-1/2	318	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	12,17,44,U
31	DP31DT	725	890	100	190	58,5	13	330	6-3/4	171	9 buçuk	241	1.5	12	17,21,22,44,A
12-VOLT AĞIR HİZMET DERİN DÖNGÜ SERVİSİ															
24	DC24	525	645	75	135	45,5	10-3/4	273	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	12,17,35,44,U
27	DC27	625	765	90	180	53,5	12-1/2	318	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	12,17,35,44,U
31	DC31DT	675	830	105	195	60	13	330	6-3/4	171	9 buçuk	241	1.5	12	12,17,21,22,35,44,A

"DC" (derin çevrim) parça numaralarına çift yalıtımlı cam elyaf ayrırcılar dahildir.


12-VOLT AGM AĞIR HİZMET DERİN DÖNGÜ SERVİSİ

24M	8A24M	525	800	79	145	52	10-7/8	276	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	2,17,38,39,44,U
27M	8A27M	580	900	92	185	61,5	12-3/4	324	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	2,17,38,39,44,U
31M	8A31DTM	800	1000	105	210	67,5	12-15/16	329	6-3/4	171	9-3/8	238	1.5	12	2,16,17,38,39,44,A
12-VOLT JEL AŞIRI DERİN DÖNGÜ SERVİSİ															
24M	8G24M	410	575	73.6	140	51,5	10-7/8	276	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	4,17,34,38,39,U
27M	8G27M	505	700	88	170	62	12-3/4	324	6-3/4	171	9-3/8	238	1.0	12	4,17,34,38,39,U
31M	8G31DTM	550	780	97.6	190	68,5	12-15/16	329	6-3/4	171	9-3/8	238	1.5	12	4,16,17,34,38,39,A

GRUP HAYIR.	PARÇA HAYIR.	BAŞVURU. ÇKA	BAŞVURU. Çok kanallı	8 SAAT KAP	6 SAAT KAP	AĞIRLIK (1 pound = 0,45 kg)	UZUNLUK		GENİŞLİK		YÜKSEKLİK		Çekirdek Değer	GARANTİ Ücretsiz MO.	DİPNOTLAR
							inçinde	mm	inçinde	mm	inçinde	mm			
8-VOLT DENİZ AĞIR HİZMET DERİN DÖNGÜ TİCARİ SERVİSİ															
983	819	510	625	167	158	119	24 buçuk	622	7 buçuk	191	10-1/2	267	3.0	6	11,17,20,25,T
984	821	530	650	187	177	135	27-1/2	699	7 buçuk	191	10-1/2	267	3.0	6	11,17,20,25,T
985	825	730	900	224	212	160	26-7/8	683	8-1/2	216	11-3/4	298	4.0	6	11,17,20,25,F

- Aksi belirtilmediği sürece piller bakım gerektirmeyen kalsiyum ızgaralardır
- Aksi belirtilmediği sürece, siyah polipropilen kutularda ve kapaklarda üretilen piller
- Garanti ay olarak önerilmektedir
- Ağırlıklar yaklaşık değerlerdir
- MCA ve CA derecelendirmeleri @ 32°F yalnızca karşılaştırma amaçlı yaklaşık değerlerdir
- CCA ve RC dışındaki derecelendirmeler "nominal"dir
- CCA ve RC derecelendirmeleri BCI spesifikasyonlarına uygundur
- 8 Volt Deniz akülerindeki CCA yalnızca referans amaçlıdır

ÖNERİ 65 UYARISI: Akü kutup başları, terminaler ve ilgili aksesuarlar kurşun ve kurşun bileşikler, Kaliforniya Eyaleti'nin kansere ve üremeye zarar verdiği bilinen kimyasallar içerir. Aküler ayrıca Kaliforniya Eyaleti'nin kansere neden olduğu bilinen diğer kimyasalları da içerir.
ELLEÇLEMEDEN SONRA ALLERJİNİZİ YIKAYIN.



TERMINAL RESİM DİPNOTLARI

- A. 5/16" Saplama ve SAE direkli gömme kombinasyon terminali, Altgen somunlar dahil
 F. İki 3/8" delikli Çift Geniş L Terminali (T230)
 T. Ağır Hizmet Tipi L terminali 3/8" çaplı delik (T975)
 U. Kalıplanmış ofset SAE direk ve dikey 5/16" NEG., 5/16" POS. paslanmaz çelik saplamalar ve kanatlı somunlar

DİPNOTLAR

2. Siyah kapak / Gri kasa
 4. Gri kapak / Gri kasa
 11. Düşük bakım gerektiren-düşük antimonlu şebekeler
 12. Hibrit yapı
 13. AGM Teknolojisi
 16. Çift terminal evrensel tasarım

17. Sap dahildir

18. Yükseklik Adaptörü Dahildir
 20. Sert kauçuk, çok hücreli kapak yapısı
 21. Kilitli elemanları sabitleyin
 22. Tahliye manifoldu havalandırma kapağı
 25. Bireysel havalandırma kapaklarıyla
 34. 15 döngüden sonraki derecelendirmeler
 35. Çift izolasyona (cam mat) izin vermek için CCA ve CA derecelendirmesinden %15 düşülmelidir.
 38. DOT (Ulaştırma Bakanlığı) tanımlarına göre "dökülmez"
 39. ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ve IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) tanımlarına göre "dökülmez"
 44. Ücretsiz değiştirme garantisi, tam elektrikli araç kullanımında 3 aydır.