

Sonnenschein 4V 7 PzV 385** Exide 4V 7 PzV 385** Teknik özellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein 4V 7 PzV 385** serisi, VRLA Jel kurşun asit aküler söz konusu olduğunda başvurulacak akülerdir. 4V 7 PzV 385** Dryfit Jel teknolojisi özellikle zor koşullarda üstün güvenilirlik ve sağlamlık sunarak demiryolu, lokomotifleri ve vagonları, temizlik makinesi uygulamaları için en uygun aküdür. Yüksek hava sıcaklıklarında, sık deşarjlarda, titreşim ve sarsılmalarda en iyi aküdür.

Avantajları:

* Dryfit Jel Teknolojisi

* Müthiş bekleme ömrü ve cycle

* Muhteşem enerji depolama kapasitesi

* Geri dönüşüm

VRLA Teknolojisi

Uzun ömür

Yüksek güvenilirlik

Düşük CO₂ kapsama alanı



Özellikleri:

* Kapasite değerleri 33 Ah - 440 Ah Cs

* EN 50547 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

* İçsel gaz kombinasyonundan dolayı çok düşük gaz oranı

* Bütün servis boyunca bakımsızdır.

* Uzun vadeli ve iyi devir performansı

* Demiryolu rayı blokları için konteyner malzemesi standartlara ve sınıflandırmalara göre alev geciktiricidir. V0; (NF 16-101-102) F2/13; (DIN 5510-2) S4ST 2)S4ST2/SR 2 GNB dahada ötesi En45545 standartları için GNB çözümler sunar.

* Poliporine akü konteyneri

* Farklı türlerde kurulum türleri ve kombinasyonları mevcuttur.

* IEC 61373 standardına göre şok ve titreşim testleri yapılmıştır.

Kod	Kapasite C5 Ah	Nominal Voltaj (V)	Parça Numarası	Uzunluk mak.mm	Genişlik mak.mm	Genişlik mak.mm
26V 2 PzV 110	110	104	4	712	712	712
18/16V 3 PzV 165	165	104	6	712	1712	712
26V 2 PzV 100	100	104	4	653	258	370
54V 3 PzV 210	210	108	2	696	847	460
12V 2 PzV 100	100	24 / 108	2/9	384	255	377
8V 3 PzV 165	165	24 / 112 / 120	3 / 14 / 15	384	255	265
6V 4 PzV 220	220	24 / 120	4 / 20	384	255	377
4V 6 PzV 330	330	24	6	384	255	365
4V 7 PzV 385**	385	24 / 120	6 / 30	384	255	365
12V 8 PzV 440**	440	24	6	384	255	365
12V 8 PzV 440	440	24	2	800	350	380
14V 3 PzV 210	210	112	8	586	230	465
8V 6 PzV 420 R	420	64	8	500	215	470
8V 8 PzV 440 R	440	64	8	700	203	712
Hücre				Hücre Boyutları		
2V 5 PzV-BS 145	145	96	48	109	158	275
2V 6 PzV-BS 175	175	18	9	125	158	275



Nominal Kapasite
110 - 720 Ah (DIN)
122 - 340 Ah (BS)



Hücre



Tubular Plaka



1200 Cycle
(DIN IEC60254-1)



Geri dönüşüm



VRLA



Derin deşarj
karşı kanıt



Bakımsız



Secenekler:
Patlayıcı geçirmez
EX1/EXII

