Sonnenschein A512/1.2 S* Exide A512/1.2 S Teknik özellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein A512/1.2 S Jel Akü Serisi Akü çok farklı uygulamalar için yüksek kapasite sağlar. Bu ürün 20 yılı aşkın bir süredir başarılı bir şekilde dünya çapında kurulumunu sürdürmektedir.

Avantajları:




*** Dryfit Jel Teknolojisi**	**VRLA Teknolojisi**
* Düşük enerji tüketimi	Düşük maliyet
*** Dayanıklı Tasarım**	**Zor koşullara karşı dirençli**
* Ispatlanmış Derin Deşarj	Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanımı
*** Geri Dönüşüm**	**Düşük CO2 kapsama alanı**

Özellikleri:


* Kapasite Değerleri: 1.20 Ah ile 200 Ah C20 aralığı
*** Uzun yaşam döngüsüyle birlikte istisnai depolama**
* Kalın plaka yüksek kalite, kurşun kalsiyum bileşeni ve krozyona direnci ile aşırı sertleşmeye ve dökülmeye dayanıklı
*** İçsel gaz kombinasyonu sayesinde düşük gaz oranı**
* Tasarlandığı ömür 10 ile 12 yıl EUROBAT 2015 standartlarına göre uzun ömür 20°C sıcaklıkda 2 yılla kadar raf ömrü, çok düşük kendi kendini deşarj etme
*** Üstün döngü performansı**
* IEC60896 21/-22 Standartlarına uygun
*** Havayolları, denizyolları, karayolları, trenyolları taşımalığınca hiçbir engel yoktur. (IATA, DGR, clause A67)**
* Underwriter laboratuvarları tarafından onaylanmış ISO 9001 sertifikalı
*** Almanya fabrıkasında üretilmiştir. DNV-GL sertifikalıdır.**

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	1.75 VPC C20 Ah	Akım (A)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik H1 (mm)	Yükseklik H2 (mm)	Ağırlık (kg)	İç direnç m0hm	Kısa devre Akımı (A)	Kutup Başı Tipleri
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	12	1.20	40.0	97.5	49.5	51.0	54.9	0.65	330	38.0	S-4.8

Şarj Voltajları:



Cycle Life





20 Ah kadar 12 yıl ömür tasarımı
20 Ah üstü için 15 yıl ömür tasarımı | Kapasite Değerleri 5.50 – 180 Ah | Blok Akü | Çelik ızgara plaka | Geri dönüşüm | VRLA kurşun asit akü | Derin deşarja karşı kanıt Deep Cycle | Bakım Gerektirmez

GNB Industrial Power

Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstabul - TÜRKİYE
+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24
www.basaku.com.tr

Sabit Deşarj Akımı

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	3.52	2.44	1.92	1.58	1.20	0.75	0.49	0.34	0.21	0.13	0.10

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	3.92	2.67	2.07	1.69	1.26	0.77	0.51	0.35	0.21	0.13	0.10

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	4.12	2.82	2.15	1.74	1.30	0.78	0.51	0.35	0.22	0.13	0.10

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	4.32	2.91	2.19	1.77	1.31	0.79	0.52	0.35	0.22	0.13	0.10

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	4.52	2.96	2.22	1.79	1.32	0.80	0.52	0.36	0.22	0.13	0.10

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	4.66	3.00	2.24	1.80	1.33	0.80	0.52	0.36	0.22	0.13	0.10

Sabit Güç Deşarj

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	42.7	34.4	24.3	20.7	17.2	13.2	9.80	8.00	5.90

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	47.0	38.3	26.5	21.7	18.1	13.7	10.2	8.20	6.00

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	50.1	41.4	28.0	22.2	18.6	14.0	10.3	8.30	6.10

1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	53.7	43.7	28.8	22.4	18.8	14.1	10.4	8.40	6.10


1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	56.4	45.3	29.4	22.5	18.9	14.2	10.5	8.40	6.10

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/1.2 S	NGA51201D2HS0SA	58.4	46.2	29.7	22.5	19.0	14.2	10.5	8.40	6.20





Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstabul - TÜRKİYE
+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24
www.basaku.com.tr