
**Sonnenschein A602/335 * Exide A602/335 Teknik özellikleri ve teknik verileri**

Sonnenschein A602/335 (6 OPzV 300) serisi Jel aküler dünya çapında yapılmış olan bir çok kurulumla çetin bir güvenilirliğe sahip olan özellikleride dahil sıra dışı bir enerji tasarrufu yapısına sahiptir.

## Avantajları:

| | |
|---|---|
| *** Dryfit Jel Teknolojisi** | **VRLA Teknolojisi** |
| * Düşük enerji tüketimi | Uzun vadeli maliyetten tasarruf |
| *** Dayanıklı Tasarım** | **Zor koşullara karşı dirençli** |
| * Kuvvetli boru (Tubular) plaka teknolojisi performansı | En zor koşullarda daha uzun ömür |
| *** Yatay montaj mümkündür** | **Kolay kurulum ve bakım** |
| * Ispatlanmış Derin Deşarj | Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanımı |
| *** Geri Dönüşüm** | **Düşük $CO_2$ kapsama alanı** |





## Özellikleri:


* Kapasite Değerleri: 100 Ah ile 3286 Ah $C_{10}$ aralığı
*** İçsel gaz kombinasyonu dolayısıyla düşük gaz oranı**
* Tasarlanan ömür beklentisi 2 Volt jel akülerde 20 Yıl üzeri 6 Volt ve 12 Volt blok jel aküler için 15 yıl üzeri (20°C - $C_{10}$ %80 kapasite)
*** Standart veya alev geciktirici versiyon mevcuttur.**
* 20°C sıcaklıkda 2 yılla kadar raf ömrü, çok düşük kendi kendini deşarj etme oranı
*** IEC 60896-21/-22 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.**
* Underwriter laboratuvarları tarafından onaylanmış ISO 9001 sertifikalı Avrupa fabrikasında üretilmiştir. (EUROBAT)
*** DIN 40742 ile uyumlu hücreler**
* DIN 40744 ile uyumlu hücreler

| Kod | Parça Numarası | Kod acc. to [1]DIN 40 742 [2]DIN 40 744 | Voltaj (V) | 1.80 VPC $C_{10}$ Ah | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik H1 (mm) | Yükseklik H2 (mm) | Ağırlık (kg) | İç direnç m0hm | Kısa devre Akımı (A) | Kutup başı tipi | Kutup çifti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 2 | 337 | 147 | 208 | 357 | 399 | 25.0 | 0.61 | 3350 | F-M8 | 1 |

**Şarj Voltajları:**




**Cycles:**






## Sabit Deşarj Akımı

**1.90 Vpc - 20°C Deşarj A ( Sabit Deşarj Akımı)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 216 | 189 | 161 | 114 | 89.4 | 68.6 | 46.8 | 32.1 | 22.5 |

**1.87 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 260 | 234 | 186 | 126 | 97.1 | 74.3 | 52.1 | 36.3 | 30.8 |

**1.85 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 291 | 257 | 206 | 135 | 102 | 78.0 | 54.5 | 37.8 | 32.0 |

**1.83 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 314 | 273 | 222 | 147 | 107 | 82.4 | 57.0 | 39.3 | 33.0 |

**1.80 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 348 | 294 | 243 | 159 | 113 | 87.0 | 58.8 | 39.9 | 33.7 |

**1.75 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)**

| | Parça Numarası | OPzV Kod | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 398 | 344 | 273 | 173 | 120 | 90.5 | 59.7 | 40.5 | 33.9 |

**1.70 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)**


| | Parça Numarası | OPzV Kod | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 435 | 387 | 302 | 180 | 122 | 91.2 | 60.3 | 41.0 | 34.1 |

**1.65 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)**


| | Parça Numarası | OPzV Kod | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 471 | 417 | 318 | 183 | 124 | 91.5 | 60.6 | 41.3 | 34.2 |

**1.60 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)**

| | Parça Numarası | OPzV Kod | 10 min | 15 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 489 | 450 | 333 | 185 | 124 | 91.8 | 60.9 | 41.4 | 34.4 |




blocks – 12 Nm cells – 20 Nm



Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstabul - TÜRKİYE
+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24
www.basaku.com.tr

Sonnenschein

BAS AKÜMÜLATÖR

## Sabit Güç Deşarj

**1.90 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 398 | 387 | 372 | 354 | 329 | 296 | 237 | 183 | 152 | 125 | 104 |

**1.87 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 473 | 450 | 434 | 405 | 383 | 344 | 258 | 195 | 161 | 136 | 115 |

**1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 515 | 489 | 458 | 435 | 405 | 369 | 272 | 201 | 167 | 142 | 120 |

**1.83 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 536 | 513 | 497 | 458 | 435 | 398 | 284 | 206 | 171 | 145 | 123 |

**1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)**

| Kod | Parça Numarası | OPzV Kod | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 590 | 551 | 537 | 503 | 464 | 425 | 299 | 210 | 176 | 150 | 126 |

**1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)**

| | Parça Numarası | OPzV Kod | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 681 | 663 | 615 | 585 | 528 | 468 | 317 | 216 | 182 | 153 | 131 |

**1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)**


| | Parça Numarası | OPzV Kod | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 809 | 756 | 681 | 645 | 585 | 519 | 338 | 219 | 183 | 156 | 133 |

**1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)**

| | Parça Numarası | OPzV Kod | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 954 | 869 | 782 | 696 | 639 | 558 | 353 | 225 | 185 | 158 | 136 |

**1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj ( Sabit Güç Deşarj)**

| | Parça Numarası | OPzV Kod | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A602/335 | NGA6020335HS0FA | 6 OPzV 300 | 1007 | 930 | 882 | 759 | 689 | 572 | 360 | 228 | 186 | 158 | 136 |




blocks – 12 Nm cells – 20 Nm

"









Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstabul - TÜRKİYE
+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24
www.basaku.com.tr