
Sonnenschein A602/580 * Exide A602/580 Teknik özellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein A602/580 (7 OPzV 490) serisi Jel aküler dünya çapında yapılmış olan bir çok kurulumla çetin bir güvenilirliğe sahip olan özellikleride dahil sıra dışı bir enerji tasarrufu yapısına sahiptir.

Avantajları:

*** Dryfit Jel Teknolojisi**	**VRLA Teknolojisi**
* Düşük enerji tüketimi	Uzun vadeli maliyetten tasarruf
*** Dayanıklı Tasarım**	**Zor koşullara karşı dirençli**
* Kuvvetli boru (Tubular) plaka teknolojisi performansı	En zor koşullarda daha uzun ömür
*** Yatay montaj mümkündür**	**Kolay kurulum ve bakım**
* Ispatlanmış Derin Deşarj	Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanımı
*** Geri Dönüşüm**	**Düşük CO_2 kapsama alanı**




Özellikleri:


* Kapasite Değerleri: 100 Ah ile 3286 Ah C_{10} aralığı
*** İçsel gaz kombinasyonu dolayısıyla düşük gaz oranı**
* Tasarlanan ömür beklentisi 2 Volt jel akülerde 20 Yıl üzeri 6 Volt ve 12 Volt blok jel aküler için 15 yıl üzeri (20°C - C_{10} %80 kapasite)
*** Standart veya alev geciktirici versiyon mevcuttur.**
* 20°C sıcaklıkda 2 yılla kadar raf ömrü, çok düşük kendi kendini deşarj etme oranı
*** IEC 60896-21/-22 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.**
* Underwriter laboratuvarları tarafından onaylanmış ISO 9001 sertifikalı Avrupa fabrikasında üretilmiştir.(EUROBAT)
*** DIN 40742 ile uyumlu hücreler**
* DIN 40744 ile uyumlu hücreler

Kod	Parça Numarası	Kod acc. to [1]DIN 40 742 [2]DIN 40 744	Voltaj (V)	1.80 VPC C_{10} Ah	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik H1 (mm)	Yükseklik H2 (mm)	Ağırlık (kg)	İç direnç m0hm	Kısa devre Akımı (A)	Kutup başı tipi	Kutup çifti
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	2	582	168	208	473	515	39.0	0.47	4400	F-M8	1

Şarj Voltajları:



Cycles





Sonnenschein

BAS AKÜMÜLATÖR

Sabit Deşarj Akımı

1.90 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	342	323	262	200	157	126	91.4	62.7	51.4

1.87 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	431	398	313	228	167	135	97.2	66.9	55.4

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	465	431	349	246	174	141	100	68.7	56.6

1.83 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	490	472	371	262	182	146	102	69.7	57.3

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	556	510	392	281	189	149	105	71.1	58.2

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

	Parça Numarası	OPzV Kod	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	592	545	420	301	195	153	107	72.5	59.6

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)


	Parça Numarası	OPzV Kod	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	655	595	468	308	199	155	109	73.4	60.2

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

	Parça Numarası	OPzV Kod	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	683	641	496	322	202	157	111	73.9	60.8

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

	Parça Numarası	OPzV Kod	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	700	669	535	333	204	158	112	74.5	61.3



blocks – 12 Nm cells – 20 Nm



Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstabul - TÜRKİYE
+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24
www.basaku.com.tr

Sonnenschein

BAS AKÜMÜLATÖR

Sabit Güç Deşarj

1.90 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	673	662	648	574	538	480	382	287	221	182	155

1.87 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	748	713	679	623	585	525	423	312	252	204	169

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	857	797	739	685	640	561	452	328	263	214	179

1.83 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	890	844	785	728	687	603	477	339	274	223	188

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	OPzV Kod	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	994	937	844	801	756	672	515	353	281	232	196

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

	Parça Numarası	OPzV Kod	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	1070	1040	946	874	840	736	557	371	288	239	200

1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)


	Parça Numarası	OPzV Kod	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	1189	1135	1070	974	910	802	589	385	293	242	200

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)


	Parça Numarası	OPzV Kod	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	1336	1281	1149	1047	994	837	602	386	294	242	201

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

	Parça Numarası	OPzV Kod	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h
A602/580	NGA6020580HS0FA	7 OPzV 490	1424	1354	1268	1106	1033	874	610	388	294	243	201



blocks – 12 Nm



cells – 20 Nm
















Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstabul - TÜRKİYE
+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24
www.basaku.com.tr